

АВТОБУС ВЕКТОР NEXT

ПАЗ-320455-04 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ФГ 5 СТ,
К(ДТ), И(Б ESP)-1 ДВ., 30/48 КР, РФ, ПК
(А)

8 084 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
механическая

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Класс
Малый

Тип топлива
Дизель

Количество мест
48

ОПЦИИ

ЗВУКОВОЙ ЗУММЕР ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

+ Добавлено, 10900.00 ₽

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

+ Добавлено,
91900.00 ₽

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С РАЗВОДКОЙ ВОЗДУХА ПО САЛОНУ ЧЕРЕЗ
ЭЛЕМЕНТЫ СКАТА КРЫШИ

+ Добавлено,
531000.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 136600.00 ₽

ШТОРЫ НА ОКНАХ САЛОНА

+ Добавлено, 23300.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 10400.00 ₽

3-Х ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ ТИПА "КОМФОРТ" ВЗАМЕН 2-Х ТОЧЕЧНЫХ

+ Добавлено,
85600.00 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСОВ "ШКОЛЬНЫЙ" И "МЕЖДУГОРОДНИЙ" БЕЗ УСТАНОВКИ ТАХОГРАФА

+ Добавлено, цена по
запросу

АВТОИНФОРМАТОР (ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЬ, ВНУТРЕННЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО (БЕГУЩАЯ СТРОКА) НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ)

+ Добавлено,
75000.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГNETУШИТЕЛЕЙ ПО 2 ЛИТРА

+ Добавлено, 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

+ Добавлено, 1400.00 ₽

УСТАНОВКА 1-ГО ОГNETУШИТЕЛЯ НА 2Л.

+ Добавлено, 800.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.

+ Добавлено, 700.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 3400.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 170200.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ

+ Добавлено, 113500.00 ₽

ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

+ Добавлено, 16600.00 ₽

USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

+ Добавлено, 33100.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

+ Добавлено, 270900.00 ₽

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 13800.00
₽

АУДИОСИСТЕМА (МАГНИТОЛА, АНТЕННА, ДИНАМИКИ)

+ Добавлено, 28000.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.

+ Добавлено, 1900.00 ₹

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

+ Добавлено, 20000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

8800

Ширина, мм

2445

Высота, мм

2965

Колесная база, мм

4760

Колея передних колес, мм

1981

Колея задних колес, мм

1850

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление

Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Экологический класс
Евро-3

Описание двигателя
четырёхтактный дизель

Тип топлива
Дизель

Подача топлива
непосредственный впрыск топлива с общей
рампой

Степень сжатия
17.5±0.6

Объем двигателя, куб. см
4433

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Крутящий момент, Н*м
597

Блок управления двигателем
Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, рычажная, с пневматическими
упругими элементами, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости, с
системой регулирования положения кузова

ШИНЫ

Размерность шин
245/70 R19.5

Скоростная категория шин
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин
136/134

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
ремень безопасности на местах для сидения
водителя и переднего пассажира;
предпусковой подогреватель; дневные ходовые
огни;

Компоновка
вагонного типа

Количество мест
48

Количество дверей
3

Кабина (Кузов)
вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый,
сварной, кабина водителя полужакрытого типа,
две двери по правому борту, дверь водителя по
левому борту

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Категория водительских прав
D

МАССА

Полная масса, кг
12500

Снаряженная масса, кг
7500

Грузоподъемность, кг
5000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один глушитель - нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем