

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-25-L56-19-00-000

9 314 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5750

⚖ Полная масса  
18000

Мощность двигателя  
262 / 192

⚙ Тип привода  
4x2

Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
8МКПП

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

262 / 192

Крутящий момент, Н\*м

956

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм

7800

Внешняя ширина фургона, мм

2590

Внешняя высота фургона, мм

2700

Внутренняя длина фургона, мм

7634

Внутренняя ширина фургона, мм

2468

Внутренняя высота фургона, мм

2474

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт

0,4

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м3

46,611921488

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

18

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм  
Экструдированный пенополистирол 80/60

Толщина боковых стенок, мм  
60

Толщина задней двери, мм  
85

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм  
Алюминиевый профиль 200 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+  
Carrier Citimax 1000 (-20°...+10 °С)

Отбойники  
Резиновые - 2 ед.

Подкрылки  
Пластиковые

Элементы крепления груза на стенах  
Такелажная рейка с каждой стороны

Боковая защита  
Имеется

Освещение  
Внутреннее освещение светодиодное – 3 шт.  
(включение света из кузова)

Задние красные габаритные фонари  
Имеются

Дополнительно  
Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Толщина передней стенки, мм  
81

Толщина крыши, мм  
100

Толщина пола, мм  
125

Наугольники  
Наугольник пластиковый

Залицовочные уголки  
Алюминиевый профиль прямоугольный

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)  
Carrier Citimax 1000 (-20°...+10 °С)

Лесенка  
Оцинкованная

Элементы крепления груза на полу  
Отсутствуют

Уплотнители дверей  
3-х лепестковый

Передние белые габаритные фонари  
Имеются

Задний доп. стоп сигнал  
Имеется

Вид САТ  
Рефрижератор

Крепление фургона к раме шасси  
Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
Нержавеющая «Дельта», по 2 штанговому запору на каждую дверь.

Ручка на заднем портале  
Имеется, с одной стороны

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот  
Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Армированный пластик

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью 24 мм

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Боковые двери (имеется, отсутствует)  
Отсутствуют

Фиксатор дверей  
Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
Армированный пластик

Количество петель на дверях  
4 ед на каждой двери