

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ГАЗОН NEXT 8.7 T

C41R13-106B-22-G66-08-00-000

5 651 100,00 Р* ~~6 679 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 627900 Р

☒ Сезонное предложение

- 400000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
8700 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 53445
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4433	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-3

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг
8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ЦИСТЕРНА

Объём емкости, м3	Сечение емкости
2	Цилиндр

Баки для дезинфицирующих растворов, л
4x96

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производительность, м2/час	Рабочее давление, создаваемое в цистерне, тах, кг/кв.см
600	2,5

Номинальное разряжение, создаваемое в цистерне, тах, кг/кв.см
-0,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее

Заборный рукав 6 м - 1шт. Ключ пожарный К 80 - 1 шт. Заливной шланг 2,5 м - 1шт. Раздаточный рукав по 10 м – 2 шт. Распылитель – 2 шт. Душевая насадка – 2 шт. Щетка – 1 шт. Ящики для хранения и перевозки ЗИПа. Мановакуумметр (от -1 до 9 кгс/кв.см.). Пульт управления. Ящики герметичные для ЗИП: 2 шт. Моновакуумметр (от -9 до 9 кгс/кв.см). Термометр. Автоматизированный режим работы с электронным блоком управления, подогреватель. Система перемешивания рабочего раствора с функцией защиты от проникновения раствора в пневмосистему автомобиля. Штанга распылительная на заднем бруске безопасности

Вид САТ
Дезинфекционная установка

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм	Габаритная ширина а/м, мм
6300	2200
Габаритная высота а/м, мм	
2450	

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..