

## АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ГАЗЕЛЬ NN

A21A22-0520-34-G61-28-00-182

6 582 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

Тип топлива  
дизель

⌚ Тип привода  
4x4

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ТЕНТ ПЛАТФОРМЫ

Включено

СИДЕНЬЕ Пассажира двухместное с подогревом "ЛЮКС"

Включено

ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Включено

ФАНЕРНЫЙ НАСТИЛ ПЛАТФОРМЫ

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

#### Категория водительских прав

В

#### Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

#### Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ДВИГАТЕЛЬ

#### Наименование двигателя

G51C

#### Экологический класс

евро-5

#### Тип топлива

дизель

#### Объем двигателя, куб. см

2499

#### Мощность двигателя, л.с.

150

#### Крутящий момент, Н\*м

420

### МАССА

Полная масса, кг

3500

## ШИНЫ

Размерность шин

225/75R16C

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для модификаций с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

## ПРИВОД

Тип привода

4x4

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

6МКПП

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая, с планетарным редуктором, без дифференциала, с функцией подключения привода переднего моста

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3145

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

**РАЗМЕРЫ ФУРГОНА**

Внутренняя длина фургона, мм  
2330

Внутренняя ширина фургона, мм  
1930

Внутренняя высота фургона, мм  
1930

**ВМЕСТИМОСТЬ**

Объем фургона, м3  
8,679017

**СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ**

Утеплитель  
без утеплителя

Наружная обшивка  
Армированный пластик

Внутренняя обшивка  
Армированный пластик

Пол  
Транспортная фанера

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Залицовочные уголки  
Алюминиевый профиль

Уплотнитель дверей  
2-х лепестковый  
Другое

Освещение внутри фургона  
Имеется

Алюминиевый откидной борт, оснащенный откидной ступенькой для доступа внутрь (слева, справа); Лестница для доступа к багажнику; Покрытие крыши: стеклопластик GripStar. Опции для крепления грузов: такелажные кольца не менее 6 шт.; такелажная рейка по левому и правому борту.. Гидроборт DHollandia DH-LEZ.10 с опцией «книжка», 500 кг (ДхШ - 1450х2300)

Вид САТ  
Мастерская

**ФУРНИТУРА**

Фурнитура  
Нержавеющая сталь

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

## Задние двери

Откидные створки, открытие вверх с дополнительными упорами (задняя створка, створки по левому и правому бортам)