

## ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-45-H98-77-00-000

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins ISD6.7

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н\*м

956

Экологический класс

евро-5

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Категория водительских прав

C1

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1

## КУЗОВ

Конструкция  
каркасная

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

Минеральная вата 50 мм

Вместимость европаллет, ед.  
15

Объем, м3

36,3

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
6300x2450x2350

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

6400x2550x2500

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)

фанера

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

## ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости  
наличие, до 90 км/ч

Система мониторинга транспорта  
наличие

Специальные световые сигналы  
маячки оранжевые, 2 ед

Обесточивание электрических цепей в кабине (п 9.2.2.8)  
наличие

Внешние источники тепла (п 9.3.6)  
конструкция СВОГ не представляет опасности  
для груза

Электрооборудование (п 9.3.7)  
соответствие

Огнетушители  
наличие

Противооткатные упоры  
наличие

Складная лопатка  
наличие

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона  
звуковая и световая сигнализация, выведенные  
в кабину водителя

Автоматическая система пожаротушения фургона  
наличие

Тахограф ADR  
наличие

Система видеонаблюдения  
наличие

Напряжение в системе электрооборудования (п 9.2.2.7)  
24В

Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)  
топливные баки и баллоны для подачи топлива  
в двигатель на транспортном средстве

Материалы, используемые в конструкции кузовов  
(п 9.3.1)  
соответствие

Система пожаротушения ДВС  
наличие

Сумка ADR  
наличие

Заземление  
Металлическая заземляющая цепочка со  
штырем

Ящик для песка  
наличие

Электропроводка освещения фургона  
Плафоны с изоляцией электропроводки

Замки дверей  
Замок - рейка для блокировки дверей фургона  
из высокопрочной стали с двумя ключами,  
фиксирующие стойки дверей

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички  
наличие

Элементы крепления на стенах

-

Обтекатель

-

Освещение фургона  
наличие

Вид САТ

Опасный груз ДОПОГ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу

-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-