

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R25-1100-26-594-67-00-000

**ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

## МАССА

### Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

### Количество мест

1+2

### Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## ШИНЫ

### Размерность шин

185/75 R16C

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Гарантия

3 года или 200 000 км.

### Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

### Межсервисный интервал

20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

### Тип топлива

бензин/LPG

### Наименование двигателя

Evotech LPG

### Объем двигателя, куб. см

2.7

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

Экологический класс

220.5

евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция

каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.

5

Объем, м3

11,4

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

2995x2080x1820

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

3100x2180x2000

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С

не более 0,7

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ Поткрытие пола

потолок/ задние двери)

транспортная фанера 15 мм

оцинкованная сталь

Дополнительное напольное покрытие

-

**ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Наружное обрамление  | Отбортовка |
| оцинкованный профиль | -          |

**ФУРНИТУРА**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Материал замка, петель, штанг | Ручка замка |
| оцинкованная сталь            | тип PUSH    |
| Фиксатор                      |             |
| оцинкованный, «Т»-образный    |             |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Материал заднего портала   | Элементы крепления на стенах |
| оцинкованная сталь         | -                            |
| Элементы крепления на полу | Гидравлический борт          |
| -                          | -                            |
| Обтекатель                 | Лесенка на заднем свесе      |
| -                          | выдвижная оцинкованная       |
| Освещение фургона          | Закладные для ХОУ            |
| светодиодное               | -                            |
| Инструментальный ящик      | Прочее                       |
| -                          | -                            |
| Вид САТ                    |                              |
| Изотермический фургон      |                              |