

## ЭВАКУАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1100-60-G35-49-00-000

ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+6



Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/LPG

Наименование двигателя

Evotech LPG

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Объем двигателя, л   |
|                          | 2.7                  |
| Мощность двигателя, л.с. | Крутящий момент, Н*м |
| 108                      | 220.5                |
| Экологический класс      |                      |
| евро-5                   |                      |
| <b>ТРАНСМИССИЯ</b>       |                      |
| КПП                      |                      |
| 5МКПП                    |                      |
| <b>ГАБАРИТЫ</b>          |                      |
| Колесная база            |                      |
| L3                       |                      |

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

### РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм | Внутренняя ширина платформы, мм |
| 5520                           | 2180                            |
| Погрузочная длина, мм          |                                 |
| 5000                           |                                 |

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность, кг  
900

### ТИП ПЛАТФОРМЫ

Тип эвакуаторной платформы  
Ломаная

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Электрическая лебедка      | Гидравлическая лебедка |
| ЛПЭ45ВИ Рысак              | -                      |
| Тяговое усилие лебедки, кг |                        |

4000

Длина троса, м

20

Задние аутригеры

Устройство частичной погрузки

Имеются

-

Подсветка зоны погрузки

Другое

Имеется. . Фонарь освещения рабочей зоны — 2 шт.

Такелажные петли на отбортовке – по 3 шт. на сторону.. Настил «чечевица» 3 мм. Колесные упоры (башмаки) – 4 шт. Крепежные ремни — 4 шт. Аппарели заездные единые – 2 шт. Оригинальная конструкция заднего свеса, обеспечивающая перемещение аппарелей по всей ширине платформы (только для комплектации без ТСУ) . Противоскользкая лента по отбортовке . Контурные диодные оранжевые огни .Маяк проблесковый с магнитным креплением и питанием от прикуривателя – 1 шт. Аллюминиевые откидные боковые ограждения .Кронштейн запасного колеса . Бортовая оранжевая светоотражающая полоса

Вид САТ

Эвакуатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Крано-манипуляторная установка

Отсутствует